



Scheda tecnica Ledvance LED Luce da parete Endura Stile Doppio Circle Steel 6W 400lm - 830 Luce Calda | Solar - Sensore di movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 237930                           |
| EAN                               | 4058075392687                    |
| Marca                             | Ledvance                         |
| Nome del fabbricante              | ENDURA STYLE SOL WALL2CIRCLE6WST |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 6                            |
| Sostituto (Watt)              | 10                           |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 400                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 67                           |
| Montaggio                     | Montaggio a parete           |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |
|------------------|-------------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
|--------------------------------|------|

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
|-----------------------|----------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Colore dell'Apparecchio | Acciaio inossidabile |
|-------------------------|----------------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Alloggiamento | Acciaio Inossidabile |
|---------------|----------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Endura |
|---------------|--------|

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 185 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 178 |
|----------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Altezza (mm) | 220 |
|--------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

