



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED  
33W 3960lm - 865 Luce Del Giorno |  
120cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 246923                                 |
| EAN                               | 4058075740952                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 33                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3960                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 123                          |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                 |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                  |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                         |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza        |
| Product Serie                  | Compact                        |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1285 |
| Larghezza (mm) | 60   |
| Altezza (mm)   | 53   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**