



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Lineare Indiviled Direct 1200 40W 5050lm - 940 Bianco Freddo | 120x12cm - UGR <19 - Emergenza - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	256316
EAN	4099854249402
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI EMERGENCY 1200 P 40W 940 DA EL WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	40
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	5050

Efficienza (Lm/W)	126
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Ceiling
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Plastic
Temperatura di Lavoro	0 to +40
Luce d'Emergenza	Sì, Opzionale
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x12cm
Lunghezza (mm)	1210
Larghezza (mm)	125
Altezza (mm)	43

Informazioni sul sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni