



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
LuxSpace Compatto Altezza ridotta  
DN570C VLC-E 36.3W 4400lm 80D - 840  
Bianco Freddo | 250mm - Aluminium  
Riflettore - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                               | 238738                           |
| EAN                               | 8718699971052                    |
| Marca                             | Philips                          |
| Nome del fabbricante              | DN570C LED40S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 36.3                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 4400                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)             |
| Finitura del Riflettore            | PC (Polycarbonate)             |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                           | 97105200                      |
| Montaggio                      | Superficie                    |
| Spazio richiesto (mm)          | 223                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +25                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                        |
| Connessione Infisso            | PIP [Connessione a pressione] |
| Product Serie                  | DN570C                        |

## Dimensioni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96             |
| Diametro (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250            |
| <div> <div>  <b>Specialista</b> dell'illuminazione         </div> <div>            Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> </div> </div> |                |
| <div> <div>  <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia         </div> <div>  <b>Resi facili</b> entro <b>14 giorni</b> </div> </div>                   |                |
| Tipo di sensore                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessun sensore |